



TELECRANE F24-60



Telecrane F24-60+ Joystick on teollinen radiokauko-ohjain, joka on suunniteltu erityisesti torninostureiden, betonipumppujen ja prosessointikoneiden etäohjaukseen. Sen kaksinkertaiset 5-portaiset joystickit ja kuusi yksinopeuksista painiketta mahdollistavat tarkan ja monipuolisen

ohjauksen. Kestävä nailon-kuituvahvisteinen kotelo ja IP65-suojausluokka takaavat laitteen toimivuuden vaativissa teollisuusympäristöissä. Lisäksi hätäpysäytyspainike ja pyörivä avainkytkin parantavat turvallisuutta ja estävät luvattoman käytön.





PRODUCT DESCRIPTION

elecrane F24-60+ Joystick on teollinen radiokauko-ohjain, joka on suunniteltu erityisesti torninostureiden, betonipumppujen ja prosessointikoneiden etäohjaukseen. Sen ergonominen muotoilu ja monipuoliset ominaisuudet tekevät siitä luotettavan ja tehokkaan työkalun vaativiin teollisuussovelluksiin.

Keskeiset ominaisuudet

- **Kaksinkertaiset 5-portaiset joystickit:** Mahdollistavat tarkan ja monipuolisen ohjauksen.
- **Kuusi yksinopeuksista painiketta:** Lisäävät ohjausvaihtoehtoja erilaisiin toimintoihin.
- **Neljä valintakytkintä:** Kaksi kaksiasentoista ja kaksi kolmiportaista kytkintä tarjoavat lisäkonfigurointimahdollisuuksia.
- **Hätäpysäytyspainike (EMS):** Parantaa turvallisuutta hätätilanteissa.
- **Pyörivä avainkytkin:** Estää luvattoman käytön ja lisää turvallisuutta.
- **Kestävä rakenne:** Nailon-kuituvahvisteinen kotelo tarjoaa iskunkestävyyttä vaativissa teollisuusympäristöissä.
- **Laaja toimintalämpötila-alue:** Toimii luotettavasti lämpötiloissa -35°C:sta +80°C:een.
- **IP65-suojausluokka:** Suojaa laitetta pölyltä ja vedeltä, mahdollistaen käytön haastavissa olosuhteissa.

Turvallisuus ja häiriönesto

- **SRC (Security Random Code):** Satunnaisesti generoitu radiokoodi estää luvattoman kopioinnin ja käytön.
- **Hamming-koodaus ja CRC (Cyclic Redundancy Check):** Parantavat tiedonsiirron tarkkuutta ja vähentävät virheiden mahdollisuutta.
- **Uniikki ID-koodi:** Yksilöllinen, toistumaton turvakoodi estää virheelliset toiminnot ja lisää käyttöturvallisuutta.



Tekniset tiedot

Lähetin:

- **Mitat:** 220 x 110 x 90 mm
- **Paino:** 860 g (ilman paristoja)
- **Virtalähde:** 4 AA-paristoa (alkalinen tai ladattava)

Vastaanotin:

- **Mitat:** 290 x 230 x 70 mm
- **Paino:** 2200 g (ilman kaapeleita)
- **Virtalähde:** Saatavilla vaihtoehdot 24/48/110/220/380 VAC tai 12-24 VDC

Käyttökohteet

Telecrane F24-60+ soveltuu erityisesti seuraaviin sovelluksiin:

- **Torninosturit:** Mahdollistaa tarkan ja turvallisen etäohjauksen.
- **Betonipumput:** Tehostaa betonin pumppausprosessia etäohjauksen avulla.
- **Prosessointikoneet:** Parantaa tuotantoprosessien hallintaa ja turvallisuutta.



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo