



TELERANGER TR1 PRO



Teleranger TR1 Pro on monipuolinen teollinen radiokauko-ohjain, joka soveltuu erityisesti nosturijärjestelmiin, sähkökäyttöisiin nostimiin sekä rakennus- ja kuljetusjärjestelmiin. Sarja tarjoaa useita malleja, joissa painikkeiden määrä vaihtelee kahdesta kahteentoista, ja jotka ovat



saatavilla sekä yksinopeuksisina (S) että kaksinopeuksisina (D) versioina. Keskeisiä ominaisuuksia ovat muun muassa vaihdettava e-Card-muistikortti, TDFS-häiriönestoteknologia, SRC-turvakoodi sekä vesitiivis ja hengittävä kotelo. Lisäksi laitteet ovat suunniteltu kestäämään vaativia teollisuusolosuhteita, tarjoten luotettavan ja turvallisen ohjausratkaisun.





TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo





PRODUCT DESCRIPTION

Teleranger tarjoaa monipuolisen valikoiman teollisuuden radio-ohjaimia, jotka on suunniteltu erityisesti nosturijärjestelmiin, sähkökäyttöisiin nostimiin, rakennus- ja kuljetusjärjestelmiin. Teleranger radiot yhdistävät käyttäjäystävällisyyden, turvallisuuden ja kestävyyyden vaativissa teollisuusympäristöissä.

Telerangerin TR1 pro-sarja kattaa useita malleja, jotka eroavat toisistaan painikkeiden määrän ja



toimintojen suhteen:

- **TR1-6D(s)**: Kompakti käsikäyttöinen radio-ohjain kuudella painikkeella ja kahdella valintakytkimellä.
- **TR1-8D(s)**: Käsikäyttöinen radio-ohjain kahdeksalla painikkeella ja kahdella valintakytkimellä.
- **TR1-10D(s)**: Käsikäyttöinen radio-ohjain kymmenellä painikkeella ja kahdella valintakytkimellä.
- **TR1-12D(s)**: Käsikäyttöinen radio-ohjain kahdellatoista painikkeella ja kahdella valintakytkimellä.

Myös muita malleja saatavilla tilauksesta.

Keskeiset ominaisuudet

Telerangerin radio-ohjaimissa on useita merkittäviä ominaisuuksia:

- **Täysin toimiva E-kortti, plug and play**: Sekä vastaanotin että lähetin käyttävät samaa vaihdettavaa E-korttia, joka tallentaa kaikki toiminnot ja asetukset. Tämä mahdollistaa nopean käyttöönoton ja huollon.
- **TDFS-häiriönestoteknologia**: TDFS (Teleranger Dynamic Frequency Selection) -teknologia tunnistaa käytössä olevan spektrin ja vaihtaa automaattisesti selkeälle kanavalle vähentäen häiriöitä. telecranetw.com+1telecranetw.com+1
- **SRC-turvakoodi**: Tehokas reaaliaikainen turvakoodi estää koodin kopioinnin ja suojaa luvattomalta käytöltä.
- **Patentoitu vastaanotin**: Suuri LED-virtailmaisin parantaa näkyvyyttä, ja kaikki piirit on asennettu yläkanteen, mikä helpottaa asennusta ja huoltoa.
- **Vesitiivis ja hengittävä kotelo**: Vastaanotin ja lähetin on varustettu PTFE-kalvoilla, jotka tasapainottavat sisä- ja ulkopuolista painetta, estäen kosteuden pääsyn laitteeseen.
- **Laajennettava relekortti**: Tarvittaessa voidaan asentaa lisärelekortti suurempaa teholähtöä varten ilman uuden vastaanottimen hankintaa.
- **Sisäänrakennettu antenni**: Sekä vastaanottimessa että lähettimessä on sisäänrakennetut antennit, jotka kestävät iskuja ja tarjoavat laajan radiokantaman.

Telerangerin radio-ohjaimet soveltuvat moniin teollisiin sovelluksiin, kuten:



- **Nosturijärjestelmät:** Siltanosturit, sähkökäyttöiset nostimet ja muut nostolaitteet.
- **Rakennusteollisuus:** Rakennusnosturit ja muut rakennustyömaiden laitteet.
- **Kuljetusjärjestelmät:** Logistiikka- ja kuljetusjärjestelmien etäohjaus.
- **Teollinen logistiikka ja automaatio:** Erilaiset automaatiojärjestelmät ja materiaalinkäsittelylaitteet.
- **Hydrauliset järjestelmät:** Hydraulisten laitteiden ja järjestelmien hallinta.

Telerangerin radio-ohjaimet tarjoavat luotettavan ja turvallisen ratkaisun teollisuuden etäohjaustarpeisiin, yhdistäen innovatiiviset ominaisuudet ja käyttäjäystävällisen suunnittelun.

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:

Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Recaptcha

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Lähetä yhteydenottopyyntö



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo