



TER BASE PYÖRIVÄ RAJA



PRODUCT DESCRIPTION

Pyörivä rajakytkin teollisuuskoneiden liikkeen ohjaamiseen ja mittaamiseen. Kompaktin kokonsa ansiosta se soveltuu käytettäväksi ahtaissa tiloissa.

Ominaisuudet

- Nokka-akselien tarkka säätö ruuveilla.
- Pakkoavautuvat NC-koskettimet turvatoimintoja varten.
- Kytkinten mekaaninen käyttöikä: 1 miljoona toimintoa.
- IP-suojausluokka: Kanta on luokiteltu IP 42, IP 65 tai IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K.
- NEMA-suojausluokka: Kanta IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K on luokiteltu tyyppiin 4; kanta IP 42 on luokiteltu tyyppiin 1.
- Äärimmäinen lämpötilankesto: -40 °C - +80 °C.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut voimansiirto- ja vaihteiston käyttöakselit, itsevoitelevat teknopolymeeristä valmistetut vaihteet ja käyttöholkit, teknopolymeeristä valmistettu pohja ja kansi.

Lisävarusteet

- välityssuhteet 1:15 - 1:1500, jotka saavutetaan yhdistämällä eri toissijaisia lähtöasteita.
- Pikakytkimet, joissa on 1NO + 1NC vaihtokoskettimet.
- Voidaan varustaa nokkasarjalla, jossa on enintään 6 kytkintä.
- Erilliset kaapelikiinnikkeet tai liittimet.
- Saatavilla kosteussuojatulpalla, joka on kiinnitetty pohjaan lukkomutterilla rajakytkimen kosteuden poistamiseksi ja samalla suojan säilyttämiseksi vedeltä.
- Saatavilla laipoilla, hammaspyörillä ja kytkimillä.
- Saatavilla suorilla ohjauskytkimillä, jotka mahdollistavat suoran vaikutuksen moottoriin.

[Lataa esite tästä](#)



TUOTETEKNO OY
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

Tuotetekno Oy

Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo